


KHUSS 57

verstevigingsstuk, KHU 57

Het steunstuk moet worden gebruikt in combinatie met KDU/KHU 57.



Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	G
KHUSS 57S	0,14 kg
inclusief:	
1x SES 10X90	zeskantbout DIN 933
1x SEM 10	zeskantmoer DIN 934
2x US 10X21	sluitring DIN EN ISO 7089

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	G
KHUSS 57F	0,14 kg
inclusief:	
1x SES 10X90F	zeskantbout DIN 933
1x SEM 10F	zeskantmoer DIN 934
2x US 10X21F	sluitring DIN EN ISO 7089

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	G
KHUSS 57E	0,14 kg





Product	G
inclusief: 1x SEM 10E 1x SES 10X90E	zeskantmoer DIN 934 zeskantbout DIN 933

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	G
KHUSS 57E4	0,14 kg
inclusief: 1x SEM 10E4 1x SES 10X90E4	zeskantmoer DIN 934 zeskantbout DIN 933

G: gewicht

