


KHUV 57

verbinder, KHU 57



Verzinkt volgens DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Product	H	B	L	t	G
KHUV 57GV	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,59 kg
inclusief:					
4x FRSV 10X20	Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603				
4x SEMS 10	zeskantmoer met flens, DIN EN 1661				

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	t	G
KHUV 57S	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,60 kg
inclusief:					
4x FRSV 10X20	Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603				
4x SEM 10	zeskantmoer DIN 934				

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	t	G
KHUV 57F	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,63 kg
inclusief:					
4x FRSV 10X20F	Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603				
4x SEM 10F	zeskantmoer DIN 934				



Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	t	G
KHUV 57E	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,60 kg
inclusief: 4x FRSV 10X20E Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603 4x SEM 10E zeskantmoer DIN 934					

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	L	t	G
KHUV 57E4	63 mm	32,5 mm	210 mm	2,50 mm	0,61 kg
inclusief: 4x FRSV 10X20E4 Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603 4x SEM 10E4 zeskantmoer DIN 934					

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

