



LGG 60

stijgladder, L-profiel Functiebehoud, Standaard draagconstructie

kabelladder, lichte uitvoering geperforeerde zijkanen, sporten gemaakt van montageprofiel 30x15 mm, gecertificeerd inclusief elektrische geleidbaarheid volgens DIN EN 61537, max. kabelbelasting 20 kg/m, montageafstand max. 1,0 m en max. breedte 400 mm.

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar. Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	P _{max}	G
LGG 60-30-3S	60 mm	300 mm	3000 mm	1,5 kN	8,61 kg
LGG 60-40-3S	60 mm	400 mm	3000 mm	1,5 kN	9,3 kg
LGG 60-20S	60 mm	200 mm	6000 mm	1,5 kN	15,84 kg
LGG 60-30S	60 mm	300 mm	6000 mm	1,5 kN	17,22 kg
LGG 60-40S	60 mm	400 mm	6000 mm	1,5 kN	18,59 kg

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	P _{max}	G
LGG 60-30-3F	60 mm	300 mm	3000 mm	1,5 kN	9,21 kg
LGG 60-40-3F	60 mm	400 mm	3000 mm	1,5 kN	9,95 kg
LGG 60-20F	60 mm	200 mm	6000 mm	1,5 kN	16,95 kg
LGG 60-30F	60 mm	300 mm	6000 mm	1,5 kN	18,42 kg
LGG 60-40F	60 mm	400 mm	6000 mm	1,5 kN	19,89 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
P_{max}: max. belasting
G: gewicht



