



LK ND K

Kabelklemmen kunststof met spijkerpluggen

vlambestendig volgens UL94 V-0 resp. gloeidraadtest VDE 0471 / DIN IEC 695 deel 2-1, testtemperatuur T_{max}

Geschikt voor toepassingen met beperkte inbouwhoogte. De gegevens voor het kabelaantal hebben betrekking op het gebruik van NYM-kabels (3 x 1,5mm²).

Polyamide

Product	H	kabelaantal	kleur	G	PT
LK 8 ND K	16 mm	8	RAL 7035	0,02 kg	750 °C
inclusief: 1x SN 6X50		Schroef-spijkerplug			
LK 10 ND K	16 mm	10	RAL 7035	0,02 kg	750 °C
inclusief: 1x SN 6X50		Schroef-spijkerplug			
LK 16 ND K	16 mm	16	RAL 7035	0,03 kg	750 °C
inclusief: 1x SN 6X50		Schroef-spijkerplug			
LK 8 ND FWK	16 mm	8	RAL 7030	0,02 kg	960 °C
inclusief: 1x SN 6X50		Schroef-spijkerplug			
LK 10 ND FWK	16 mm	10	RAL 7030	0,02 kg	960 °C
inclusief: 1x SN 6X50		Schroef-spijkerplug			
LK 16 ND FWK	16 mm	16	RAL 7030	0,03 kg	960 °C
inclusief: 1x SN 6X50		Schroef-spijkerplug			

H: hoogte
kabelaantal: max. aantal installeerbare kabels
kleur:





G: gewicht
PT: testtemperatuur

