


RBV 60

kabelgoot bocht, variabel, hoogte=60 mm



Variabele kabelgootbocht 0 - 90° voor horizontale richtingsverandering met geïntegreerde verbinders. Met langwerpige gaten voor het bevestigen van scheidingsstrips of beugels. Om meer stabiliteit onder grotere hoeken te verkrijgen, kan de buitenzijde vanaf een breedte van 200 mm op de bodem worden aangesloten. Voor kabelbescherming zijn de randen aan de kop van de variabele kabelgootbocht omgeklapt.

De variabele kabelgootbocht verkeert bij aflevering in een vlakke staat. Voor montage moeten de binnen- en buitenzijden omhoog worden gebogen. Er moet aandacht worden besteed aan de juiste uitlijning van de kopvorm.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
RBV 60-05S	60 mm	50 mm	240 mm	0,25 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RBV 60-10S	60 mm	100 mm	310 mm	0,34 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RBV 60-20S	60 mm	200 mm	490 mm	0,61 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RBV 60-30S	60 mm	300 mm	630 mm	1,27 kg
inclusief: 5x KLR bevestigingsset				
RBV 60-40S	60 mm	400 mm	790 mm	1,87 kg
inclusief: 5x KLR bevestigingsset				
RBV 60-50S	60 mm	500 mm	940 mm	3,22 kg
inclusief: 6x KLR bevestigingsset				
RBV 60-60S	60 mm	600 mm	1190 mm	4,31 kg
inclusief: 6x KLR bevestigingsset				





Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	G
RBV 60-05E	60 mm	50 mm	240 mm	0,27 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				
RBV 60-10E	60 mm	100 mm	310 mm	0,37 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				
RBV 60-20E	60 mm	200 mm	490 mm	0,67 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				
RBV 60-30E	60 mm	300 mm	630 mm	1,30 kg
inclusief: 5x KLR E bevestigingsset				
RBV 60-40E	60 mm	400 mm	790 mm	1,92 kg
inclusief: 5x KLR E bevestigingsset				
RBV 60-50E	60 mm	500 mm	940 mm	3,29 kg
inclusief: 6x KLR E bevestigingsset				
RBV 60-60E	60 mm	600 mm	1190 mm	4,41 kg
inclusief: 6x KLR E bevestigingsset				

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	L	G
RBV 60-05E4	60 mm	50 mm	240 mm	0,27 kg
inclusief: 4x KLR E4 bevestigingsset				
RBV 60-10E4	60 mm	100 mm	310 mm	0,37 kg
inclusief: 4x KLR E4 bevestigingsset				
RBV 60-20E4	60 mm	200 mm	490 mm	0,67 kg





Product	H	B	L	G
inclusief: 4x KLR E4				
		bevestigingsset		
RBV 60-30E4	60 mm	300 mm	630 mm	1,30 kg
inclusief: 5x KLR E4				
		bevestigingsset		
RBV 60-40E4	60 mm	400 mm	790 mm	1,92 kg
inclusief: 5x KLR E4				
		bevestigingsset		
RBV 60-50E4	60 mm	500 mm	940 mm	3,29 kg
inclusief: 6x KLR E4				
		bevestigingsset		
RBV 60-60E4	60 mm	600 mm	1190 mm	4,41 kg
inclusief: 6x KLR E4				
		bevestigingsset		

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

RBVD, RBVDR, RTRV 60

