



RKD

kabelgoot kruisstukdeksel

kabelgoot kruisstukdeksel, sluitend passend

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	G
RKD 10S	100 mm	0,2 kg
RKD 20S	200 mm	0,5 kg
RKD 30S	300 mm	1,2 kg
RKD 40S	400 mm	2 kg
RKD 50S	500 mm	3,6 kg
RKD 60S	600 mm	4,9 kg

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	B	G
RKD 10F	100 mm	0,2 kg
RKD 20F	200 mm	0,5 kg
RKD 30F	300 mm	1,2 kg
RKD 40F	400 mm	2,1 kg
RKD 50F	500 mm	3,8 kg
RKD 60F	600 mm	5,2 kg

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3



Product	B	G
RKD 10E	100 mm	0,2 kg
RKD 20E	200 mm	0,5 kg
RKD 30E	300 mm	1,2 kg
RKD 40E	400 mm	2 kg
RKD 50E	500 mm	3,6 kg
RKD 60E	600 mm	4,9 kg

B: breedte

G: gewicht

