



## RU

Kabelklem voor bevestiging aan ronde- en vlakke profielen

Kabelklem met drukwand van gegalvaniseerd staal, voor bevestiging aan ronde en vlakke profielen tot 22 mm.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	D	H <sub>max</sub>	M	kabelaantal	G
14 RU-HDG	8-14 mm	48 mm	2 Nm	1	4,30 kg/100
20 RU-HDG	14-20 mm	54 mm	2 Nm	1	4,90 kg/100
26 RU-HDG	20-26 mm	60 mm	2 Nm	1	5,90 kg/100
32 RU-HDG	26-32 mm	67 mm	2 Nm	1	9,20 kg/100
38 RU-HDG	32-38 mm	74 mm	2 Nm	1	10,50 kg/100
44 RU-HDG	38-44 mm	82 mm	4 Nm	1	12,00 kg/100
52 RU-HDG	44-52 mm	91 mm	4 Nm	1	14,30 kg/100
60 RU-HDG	52-60 mm	99 mm	4 Nm	1	16,40 kg/100
70 RU-HDG	60-70 mm	109 mm	4 Nm	1	18,40 kg/100
14/2 RU-HDG	8-14 mm	63 mm	2 Nm	2	5,6 kg/100
20/2 RU-HDG	14-20 mm	75 mm	2 Nm	2	6,80 kg/100
26/2 RU-HDG	20-26 mm	88 mm	2 Nm	2	6,80 kg/100
32/2 RU-HDG	26-32 mm	101 mm	2 Nm	2	12,50 kg/100

**D:** diameter

**H<sub>max</sub>:** max. hoogte

**M:** tortiemoment

**kabelaantal:** max. aantal installeerbare kabels

**G:** gewicht



## DETAILS / TOEPASSINGEN

