



## RVB 110

kabelgoot stijg/vervalstuk Hoogte=110 mm

kabelgoot stijg/vervalstuk , voor verticale richtingverandering

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.



### Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	R	G
RVB 110-10S	110 mm	100 mm	375 mm	3,7 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RVB 110-20S	110 mm	200 mm	375 mm	4,2 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RVB 110-30S	110 mm	300 mm	375 mm	4,7 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RVB 110-40S	110 mm	400 mm	375 mm	5,2 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RVB 110-50S	110 mm	500 mm	375 mm	5,7 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				
RVB 110-60S	110 mm	600 mm	375 mm	6,2 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset				

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)





Product	H	B	R	G
RVB 110-10F	110 mm	100 mm	375 mm	4 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				
RVB 110-20F	110 mm	200 mm	375 mm	4,5 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				
RVB 110-30F	110 mm	300 mm	375 mm	5 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				
RVB 110-40F	110 mm	400 mm	375 mm	5,6 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				
RVB 110-50F	110 mm	500 mm	375 mm	6,1 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				
RVB 110-60F	110 mm	600 mm	375 mm	6,6 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset				

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**R:** radius  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN





## OPTIONELE TOEBEHOREN

REB



UL geclassificeerd

