



RVB 60

kabelgoot stijg/vervalstuk Hoogte=60 mm

kabelgoot stijg/vervalstuk , voor verticale richtingverandering

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.



Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	R	G
RVB 60-10S	60 mm	100 mm	300 mm	2 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RVB 60-20S	60 mm	200 mm	300 mm	2,5 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RVB 60-30S	60 mm	300 mm	300 mm	3 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RVB 60-40S	60 mm	400 mm	300 mm	3,5 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RVB 60-50S	60 mm	500 mm	300 mm	4 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RVB 60-60S	60 mm	600 mm	300 mm	4,5 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)





Product	H	B	R	G
RVB 60-10F	60 mm	100 mm	300 mm	2,1 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset				
RVB 60-20F	60 mm	200 mm	300 mm	2,7 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset				
RVB 60-30F	60 mm	300 mm	300 mm	3,2 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset				
RVB 60-40F	60 mm	400 mm	300 mm	3,8 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset				
RVB 60-50F	60 mm	500 mm	300 mm	4,3 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset				
RVB 60-60F	60 mm	600 mm	300 mm	4,8 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset				

H: hoogte
B: breedte
R: radius
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN





OPTIONELE TOEBEHOREN

REB



UL geclassificeerd

