


UEBDD RP E

RVS deksel voor blinde afdekking, 3-voudig, rond, plat



Ronde installatie-unit met vloerbeschermingsframe van roestvrij staal. Vlak oppervlak, gestraald. Als cassette-inbouwraam met blind-inlegcassette, rubberafdichting en set universele bevestigingsklemmen. Te plaatsen in vloerdoos, montagedeksel, holle vloer openingen. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.



materiaal	cassette en raamwerk: 2mm RVS 304
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	In gesloten toestand IP 30
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN


Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	IP _n	G
UEBDD 15-RP E	71 mm	90 mm	330 mm	307 mm	2 kN	IP 30	5,46 kg
inclusief:							
4x UDBS 40-80		speciale klauw					
1x UGD-R 10-2		rubberen dichting, rond					

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
B: breedte
E: inbouwmaat
P_{max}: max. belasting
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN



droog te reinigen vloer

