


UEKDD2 V E

RVS scharnierend deksel, 2-voudig, hoekig



Vierkante vloerdoos met RVS tapijtbeschermerand. Als cassette-inbouwraam met inbouwrasters voor stapsgewijs laten zakken van max. 2 toestelbekers (6x installatie-units met ophangbeugel of 8x installatie-units 45 x 45 mm) met max. 30 mm, zelfsluitend klapdeksel als cassette met kabeluitvoer op vloerniveau en zelfsluitende openingshendel, rubberen pakking en set universele bevestigingsklemmen. Te plaatsen in vloerdoos, montagedeksel, holle vloer openingen. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	cassette en raamwerk: 2mm RVS 304
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 mm: 1,5 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKDD2 15-V E	72 mm	90 mm	210 mm	283 mm	261 x 186 mm	12 mm	1,5 kN	IP 30	IP 20	1,71 kg
inclusief:										
1x UGD2-V 2		rubberen afdichting, hoekig								
2x UDBS 40-80		speciale klauw								
UEKDD2 25-V E	82 mm	100 mm	210 mm	283 mm	261 x 186 mm	22 mm	1,5 kN	IP 30	IP 20	2,50 kg



Product H H_{min} B L E T P_{max} IP_n IP_g G

inclusief:

1x UGD2-V 2
2x UDBS 40-80

rubberen afdichting, hoekig
speciale klauw

H: hoogte

H_{min}: min. inbouwhoogte

B: breedte

L: lengte

E: inbouwmaat

T: diepte


P_{max}: max. belasting

IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



OPTIONELE TOEBEHOREN

UDBS 40-80



droog te reinigen vloer

