


UGE3 RE

montagedoos inzetstuk, drievoudig, voor units gemaakt van roestvrij staal, rond



Toestelraam van plaatstaal. Voor gebruik in een ronde aansluitdoos in roestvast staal. Geschikt voor het installeren van 4 platines UGEE. Voor vloeropbouw vanaf 100 mm hoogte.

materiaal	verzinkt plaatstaal
montagewijze	schroefbevestiging in vloerdoos
toepassingsgebied	in roestvrijstalen installatie-units
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
Accessoires	Afdekking UGEE 1 / 2

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	H _{min}	B	L	mechanismen	installatie units	G
UGE3-RE 4	47 mm	100 mm	247 mm	226 mm	6	4x 45x45mm	0,53 kg

H: hoogte

H_{min}: min. inbouwhoogte

B: breedte

L: lengte


mechanismen: max. aantal installeerbare datajacks

installatie units: max. aantal installeerbare installatie-units

G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN





OPTIONELE TOEBEHOREN

UGEE 1 DEP S, UGEE 1 UST S, UGEE 2 UST S

