


UKE185 V

RVS scharnierend deksel compacte enkele uitgang, 8-voudig, hoekig



Bestaat uit vloerdoos inclusief vierhoekige enkele uitvoer en bekistingseenheid, als verloren bekisting voor directe dekvloerinbouw. Verstelbare cassette-installatieframe met kabeluitgangcassette, stootrand, zelfsluitende openingshendel, kabeluitgang op vloerniveau, raster en rubberen afdichting voor maximaal acht inbouwapparaten van 45x45 mm. Met perforatie in de zijwanden voor het invoeren van buizen M25. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.



norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKE185 15-V E	15 mm	90 mm	35 mm	184 mm	258 mm	190 x 264 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,28 kg
UKE185 25-V E	25 mm	100 mm	35 mm	184 mm	258 mm	190 x 264 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,65 kg

H: hoogte

H_{min}: min. inbouwhoogte

N: nivelleerbereik

B: breedte

L: lengte

E: inbouwmaat

T: diepte

P_{max}: max. belasting


IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN



OPTIONELE TOEBEHOREN

UG3, UKENP 185



droog te reinigen vloer

