


UST45 1

enkelvoudig stopcontact, randaarde

Eendelige klikbare, enkelvoudig, geaarde contactdoos in 45x45 mm-uitvoering van kunststof met 33 ° of 0 ° insteekrichting, steekklemmen, verhoogde contactbeveiliging volgens VDE 0620 en nominale spanning / stroom: AC 250 V, 10 / 16 A.



Polycarbonaat

Product	H	B	L	kleur	inplughoek	G
UST45-W 1	42 mm	40 mm	45 mm	wit (vergelijkbaar met RAL 9010)	33 °	0,04 kg
UST45-R 1	42 mm	40 mm	45 mm	rood (vergelijkbaar met RAL 3003)	33 °	0,04 kg
UST45-O 1	42 mm	40 mm	45 mm	oranje (vergelijkbaar met RAL 2004)	33 °	0,04 kg
UST45-G 1	42 mm	40 mm	45 mm	groen (vergelijkbaar met RAL 6029)	33 °	0,04 kg
UST45-W 01	42 mm	40 mm	45 mm	wit (vergelijkbaar met RAL 9010)	-	0,04 kg
UST45-R 01	42 mm	40 mm	45 mm	rood (vergelijkbaar met RAL 3003)	-	0,04 kg
UST45-O 01	42 mm	40 mm	45 mm	oranje (vergelijkbaar met RAL 2004)	-	0,04 kg
UST45-G 01	42 mm	40 mm	45 mm	groen (vergelijkbaar met RAL 6029)	-	0,04 kg
UST45-S 01	42 mm	40 mm	45 mm	zwart (vergelijkbaar met RAL 7021)	-	0,04 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
kleur:
inplughoek:
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

UAM 1

