



WPC 100

wide-span koppelplaat, hoogte=100 mm

Voor het opvangen van warmte-uitzetting wordt één zijde van de koppelplaten losvast gemonteerd. Attentie voor de torsiemoment. De andere zijde van de verbinder wordt vast gemonteerd. Tussen de ladders moet een minimale afstand van 4 mm aangehouden worden. Elektrische geleidbaarheid getest volgens DIN EN 61537.



Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	L	G
WPC10-HDG	100 mm	400 mm	1,03 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-HDG 4x FRSV 10X20-HDG 4x SEMB 10-HDG			
bevestigingsset Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603 zeskantmoer DIN 934			

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	L	G
WPC10-304	100 mm	400 mm	0,98 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-304 4x FRSV 10X20-304 4x SEMSS 10-304			
bevestigingsset Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603 Zeskantmoer, zelfsluitend, DIN 985			

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	L	G
WPC10-316	100 mm	400 mm	0,99 kg



Product	H	L	G
inclusief: 4x KLS 10X20-316 4x FRSV 10X20-316 4x SEMSS 10-316			bevestigingsset Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603 Zeskantmoer, zelfsluitend, DIN 985

H: hoogte
L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

