


WPDUK

dekseleklem



Wide-span dekseleklem met schroefkop voor montage aan de onderzijde voor een plat uiterlijk.

Kan ook als stormbeugel toegepast worden. Volgens de montage-instructies moet u ten minste 6 veiligheidselementen gebruiken voor elke 3 meter kabelbaanafdekking. In gebieden die aan de wind worden blootgesteld, moet het aantal afdeklips worden verhoogd tot minimaal 10 stuks.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	t	M	G
WPDUK-HDG	22 mm	20 mm	21 mm	3,00 mm	2 Nm	0,02 kg
inclusief:						
1x SES 6X20-304			zeskantbout DIN 933			

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	L	t	M	G
WPDUK-316	22 mm	20 mm	21 mm	3,00 mm	2 Nm	0,02 kg
inclusief:						
1x SES 6X20-304			zeskantbout DIN 933			

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
M: tortiemoment
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



