



WPIRCO

wide-span kabelladder stijgstuk deksel

Indien het deksel verhoogd gemonteerd wordt, gelieve dit specifiek aan te geven. V.b.: WPIRCOE („E“ voor elevated) Meer informatie over welk aantal van vormdeel-dekselklemmen u nodig heeft, leest u in onze aanvullende informatie. Op aanvraag zijn de volgende hoeken mogelijk: 30°, 45°, 60°. Op aanvraag zijn de volgende radiussen mogelijk: 300 mm, 600 mm, 900 mm.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product | B | hoek | R | G |
|---------------------|---------|------|--------|----------|
| WPIRCO20-90-45-HDG | 200 mm | 90 ° | 450 mm | 2,04 kg |
| WPIRCO30-90-45-HDG | 300 mm | 90 ° | 450 mm | 3,75 kg |
| WPIRCO40-90-45-HDG | 400 mm | 90 ° | 450 mm | 4,79 kg |
| WPIRCO45-90-45-HDG | 450 mm | 90 ° | 450 mm | 6,64 kg |
| WPIRCO50-90-45-HDG | 500 mm | 90 ° | 450 mm | 7,29 kg |
| WPIRCO60-90-45-HDG | 600 mm | 90 ° | 450 mm | 8,59 kg |
| WPIRCO70-90-45-HDG | 700 mm | 90 ° | 450 mm | 11,87 kg |
| WPIRCO75-90-45-HDG | 750 mm | 90 ° | 450 mm | 12,64 kg |
| WPIRCO80-90-45-HDG | 800 mm | 90 ° | 450 mm | 13,42 kg |
| WPIRCO90-90-45-HDG | 900 mm | 90 ° | 450 mm | 14,98 kg |
| WPIRCO100-90-45-HDG | 1000 mm | 90 ° | 450 mm | 15,30 kg |

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

| Product | B | hoek | R | G |
|--------------------|--------|------|--------|---------|
| WPIRCO20-90-45-304 | 200 mm | 90 ° | 450 mm | 1,91 kg |
| WPIRCO30-90-45-304 | 300 mm | 90 ° | 450 mm | 3,50 kg |
| WPIRCO40-90-45-304 | 400 mm | 90 ° | 450 mm | 4,48 kg |
| WPIRCO45-90-45-304 | 450 mm | 90 ° | 450 mm | 6,64 kg |
| WPIRCO50-90-45-304 | 500 mm | 90 ° | 450 mm | 6,81 kg |



| Product | B | hoek | R | G |
|---------------------|---------|------|--------|----------|
| WPIRCO60-90-45-304 | 600 mm | 90 ° | 450 mm | 8,03 kg |
| WPIRCO70-90-45-304 | 700 mm | 90 ° | 450 mm | 11,87 kg |
| WPIRCO75-90-45-304 | 750 mm | 90 ° | 450 mm | 12,64 kg |
| WPIRCO80-90-45-304 | 800 mm | 90 ° | 450 mm | 13,42 kg |
| WPIRCO90-90-45-304 | 900 mm | 90 ° | 450 mm | 14,98 kg |
| WPIRCO100-90-45-304 | 1000 mm | 90 ° | 450 mm | 15,30 kg |

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

| Product | B | hoek | R | G |
|---------------------|---------|------|--------|----------|
| WPIRCO20-90-45-316 | 200 mm | 90 ° | 450 mm | 2,03 kg |
| WPIRCO30-90-45-316 | 300 mm | 90 ° | 450 mm | 3,50 kg |
| WPIRCO40-90-45-316 | 400 mm | 90 ° | 450 mm | 4,52 kg |
| WPIRCO45-90-45-316 | 450 mm | 90 ° | 450 mm | 6,64 kg |
| WPIRCO50-90-45-316 | 500 mm | 90 ° | 450 mm | 6,81 kg |
| WPIRCO60-90-45-316 | 600 mm | 90 ° | 450 mm | 8,03 kg |
| WPIRCO70-90-45-316 | 700 mm | 90 ° | 450 mm | 11,87 kg |
| WPIRCO75-90-45-316 | 750 mm | 90 ° | 450 mm | 12,64 kg |
| WPIRCO80-90-45-316 | 800 mm | 90 ° | 450 mm | 13,42 kg |
| WPIRCO90-90-45-316 | 900 mm | 90 ° | 450 mm | 14,98 kg |
| WPIRCO100-90-45-316 | 1000 mm | 90 ° | 450 mm | 15,30 kg |

B: breedte
hoek: hoek
R: radius
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

WPFCOH

