



WPOR 60

wide-span kabelladder vervalstuk, hoogte=60 mm

wide-span kabelladder, vervalstuk 90 graden met geïntegreerde verbinder

Gelaste uitvoering. Hulpstukken moeten aan alle zijden ondersteund worden.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	hoek	R	G
WPOR06-15-90-30-HDG	60 mm	150 mm	90 °	300 mm	3,88 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPOR06-20-90-30-HDG	60 mm	200 mm	90 °	300 mm	4,19 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPOR06-30-90-30-HDG	60 mm	300 mm	90 °	300 mm	4,67 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPOR06-40-90-30-HDG	60 mm	400 mm	90 °	300 mm	5,15 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPOR06-60-90-30-HDG	60 mm	600 mm	90 °	300 mm	6,10 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					

H: hoogte
B: breedte
hoek: hoek
R: radius
G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

