


WPR

reducerestuk, hoogte=150 mm



Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	G
WPR15-10-HDG	150 mm	100 mm	1,71 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-HDG			
		bevestigingsset	
WPR15-20-HDG	150 mm	200 mm	2,08 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-HDG			
		bevestigingsset	
WPR15-30-HDG	150 mm	300 mm	2,44 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-HDG			
		bevestigingsset	

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	G
WPR15-10-304	150 mm	100 mm	1,62 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-304			
		bevestigingsset	
WPR15-20-304	150 mm	200 mm	1,96 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-304			
		bevestigingsset	
WPR15-30-304	150 mm	300 mm	2,30 kg



Product	H	B	G
inclusief: 4x KLS 10X20-304		bevestigingsset	

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	G
WPR15-10-316	150 mm	100 mm	1,64 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-316		bevestigingsset	
WPR15-20-316	150 mm	200 mm	1,99 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-316		bevestigingsset	
WPR15-30-316	150 mm	300 mm	2,33 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-316		bevestigingsset	

H: hoogte
B: breedte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

